Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0210B

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт:	OTTOSEAL® A 210
2.	Идент. №:	Партиден номер, виж опаковката на продукта
3.	Цел на използване:	1-компонентен акрилен уплътнителен материал, уплътнителен материал единствено за вътрешни приложения, тип **F INT 7,5 P**, кондициониране A, основен материал: мазилка M1, предварителна обработка: OTTO Primer 1105
4.	Производител:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Упълномощен:	-
6.	Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	4 плюс 3
7.	Хармонизиран стандарт:	EN 15651 - 1: 2012-12
8.	Нотифициран орган:	ift Rosenheim GmbH (NB-№ 0757) като нотифицирана лаборатория за изпитвания е извършила изпитвания на поведението при пожар съгласно EN 13501-1, клас E съгласно EN 15651.

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател		**Показател**	**хармонизирана техн. спецификация**
1-1	Поведение при пожар	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	
Водо- и въздухоплътност			
1-3	Устойчивост	≤ 5 mm	
1-4	Загуба на обем	≤ 45%	
1-9	Поведение на опън (т.е. поведение на разтягане) при счупване (при 23 °C)	≥ 25%	
1-17	Постоянно залепване – поведение на опън, т.е. поведение на разтягане при счупване (при 23 °C)	NF (≥ 25%)	

10. Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 17.08.2021 г.

Николаус Ауер
Ръководител направление
Приложна техника и развойна дейност

Франк Бехман
Дипл. инж. химик
Ръководител развойна дейност PU/STP Индустриална приложна техника и развойна дейност

[bg]

NF = no failure/без отказ

NPD = no performance determined/не са определени експлоатационни показатели

Обяснение за номерирането на декларираните експлоатационни показатели:
Първите цифри преди разделителното тире обозначават съответната част на EN 15651, за която се декларира експлоатационният показател (напр. „1-3“ е означение за декларираи експлоатационен показател съгласно DIN EN 15651-част 1 за „Устойчивост“). В случай че различни части на DIN EN 15651 предписват различна прагова стойност за един и същи декларираи експлоатационен показател, номерата на съответните части на поредицата от стандарти DIN EN 15651 се посочва преди разделителното тире и се разделя чрез напречна чертичка (напр. „1/2/3-3 = Устойчивост: ≤ 3 mm“).
Номерът зад разделителното тире е означение на съответния декларираи експлоатационен показател и е причислен специално към него.