



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija

2014

OC0113B

EN 15651-1, EN 15651-2

1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreževanje
za uporabo na ometu
za zasteklitev

- Tip F EXT-INT CC, G CC
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Požarne lastnosti	E
1/2-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	NPD
Zračna in vodna neprepustnost		
1/2-3	Stabilnost	$\leq 3 \text{ mm}$
1/2-4	Izguba prostornine	$\leq 10 \%$
1-5	Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF
1/2-7	Natezne lastnosti/sekančni modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	$\leq 0,9 \text{ MPa}$
1/2-8	Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	NF
2-10	Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	NF
2-11	Možnost rekuperacije	$\leq 60 \%$
1/2-20	Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah	NF