

Vlakke verlijming met OTTOCOLL® M595

Hechting op wandpanelen

OTTOCOLL® M595			
Farikant	Typ	Noodzakelijke voorbehandeling	Controletijdstip
3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen	Dibond®	+	08/2019
	Dilite®	+	02/2020
Elval, Griekenland	Etalbond® d3	+	06/2019
Classen GmbH & Co.KG, D-Kaisersesch	Ceramin® Vario	+	06/2019
Resopal GmbH, D-Gross-Umstadt	Resopal SpaStyling® Board	+	10/2019
Ocean Interiors GmbH, D-Aachen	Multipanel met Hydrolock® System	+	11/2019
	Smooth Panel	+	11/2019
Li&Co AG, CH-Müstair	Wall Hydro	+	03/2020
Milin B.V., Nederlande	Wonderboard®	+	11/2019
Wandmade GmbH, D-Wiesloch	Wandmade coated	+	12/2021
	Wandmade printed		

+ zonder primer goede hechting, lijmooppervlak moet schoon en vetvrij zijn

Bij verlijming van oppervlakken kan op substraten met een primeradvies op basis van de grootte van het lijmooppervlak eventueel ook zonder primer een toereikende stevigheid van de verbinding worden gerealiseerd (tests/proeven vooraf aanbevolen).

Wij attenderen er uitdrukkelijk op dat onze beweringen over de hechtingseigenschappen kunnen veranderen door toekomstige testresultaten en inzichten. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker he zich voor het begin van de verwerking van te overtuigen, dat de actuele adviezen beschikbaar zijn. De actuele adviezen can be reached via info@otto-chemie.nl aangevraagd.

Deze inlichtingen zijn op basis van zorgvuldige testen en naar best weten samengesteld en houden rekening met de huidige stand van onze praktische ervaringen. Onze uitspraken hebben echter uitsluitend betrekking op het door ons geteste materiaal en onze testomstandigheden. Bij wijze van voorzorg wijzen we er echter op, dat de resultaten van labo-testen niet alle mogelijke invloeden uit de praktijk en alle mogelijke inbouwsituaties omvatten. In elk geval adviseren we, de geschiktheid van onze producten voor de betrokken toepassing aan de hand van een monster of een prototype vooraf na te gaan. Richt u zich bij vragen tot onze dienst 'Toepassingstechniek'.