

		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolting, Németország 2014 OC0117B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 1-komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó homlokzaton történő használatra szaniterhelyiségekben		
- típus: F EXT-INT CC, S - kondicionálás: A eljárás - Hordozóanyag: eloxált alumínium - előkezelés: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E
1/3-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD
Vízzároság és légzároság		
1/3-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
1-4	Térfogatváltozás	≤ 10 %
3-4	Térfogatváltozás	≤ 20 %
1/3-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF
1-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	$\leq 0,9$ MPa
1-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	NF
3-12	Mikrobiológiai növekedés	0
1/3-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	NF