


OTTOSEAL[®] S 117



		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0117B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasadams skirta naudoti santechnikos srityje		
- Tipas F EXT-INT CC, S - Kondicionavimas: A metodu - Pagrindas: anoduotas aliuminis - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Reakcija į ugnį	E
1/3-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/3-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
3-4	Tūrio nuostoliai	≤ 20 %
1/3-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1-7	Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologinis augimas	0
1/3-20	Ilgamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF