


OTTOSEAL[®] S 120



SIGILLARE & INCOLLARE

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania 2014 OC0120D		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per l'uso su facciate per vetrate		
- Tipo F EXT-INT CC, G CC - Condizionamento: procedimento B - Materiale portante: Vetro - Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226		
1/2-1	Reazione al fuoco	E
1/2-2	Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'aria e all'acqua		
1/2-3	Stabilità	≤ 3 mm
1/2-4	Perdita di volume	≤ 10 %
1-5	Comportamento alla trazione, ovvero comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	NF
1/2-7	Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (a -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (a -30°C)	NF
2-10	Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale	NF
2-11	Resilienza	≥ 60 %
1/2-20	Durabilità - Comportamento aderente/alla tensione a temperature diverse	NF