

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 120



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemanha**  
2014  
OC0120D

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

Vedante de silicone monocomponente de reticulação neutra  
para aplicação em fachadas  
para vidros

- Tipo F EXT-INT CC, G CC
- Condicionamento: Método B
- Substrato: Vidro
- Pré-tratamento: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Reação ao fogo	E
1/2-2	Libertação de produtos químicos nocivos para a saúde e/ou meio ambiente	NPD
Impermeabilidade à água e ao ar		
1/2-3	Estabilidade	≤ 3 mm
1/2-4	Perda de volume	≤ 10%
1-5	Reação à tração, ou seja, reação ao alongamento sob pré-esforço após imersão em água	NF
1/2-7	Propriedades de tração/módulo secante em clima frio (com -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Propriedades de tração sob pré-esforço em clima frio (com -30 °C)	NF
2-10	Reação à aderência/alongamento após o efeito de calor, água e luz artificial	NF
2-11	Capacidade de recuperação	≥ 60%
1/2-20	Durabilidade - reação de aderência/alongamento a diferentes temperaturas	NF