

OTTOSEAL[®] S 120



TESNENJE & LEPLJENJE



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija
2014
OC0120D

EN 15651-1, EN 15651-2

1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreževanje
za uporabo na ometu
za zasteklitev

- Tip F EXT-INT CC, G CC
- Kondicioniranje: postopek B
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Požarne lastnosti	E
1/2-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	NPD
Zračna in vodna neprepustnost		
1/2-3	Stabilnost	≤ 3 mm
1/2-4	Izguba prostornine	≤ 10 %
1-5	Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF
1/2-7	Natezne lastnosti/sekantni modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	NF
2-10	Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	NF
2-11	Možnost rekuperacije	≤ 60 %
1/2-20	Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah	NF