


OTTOSEAL[®] S 125



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland 2014 OC0125B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4 1-component siliconen afdichtingskit, neutraal bindend voor het gebruik in façades voor het gebruik op het gebied van sanitair voor voetgangerspaden - Type F EXT-INT CC, S, PW INT - Conditionering: Proces A - Basismateriaal: Glas - Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226		
1/3/4-1	Gedrag bij brand	Klasse E
1/3/4-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
1/3-3	Standvermogen	≤ 3 mm
1-4	Volumeverlies	≤ 10 %
3-4	Volumeverlies	≤ 20 %
4-4	Volumeverlies	≤ 15 %
1/3-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
1-7	Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF
3-12	Microbiologische groei	0
4-13	Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning	NF
4-14	Scheursterkte	NF
1/3/4-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF