

OTTOSEAL[®] S 125



USZCZELNIANIE I KLEJENIE



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Niemcy

2014

OC0125B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

EN 15651 - 4

1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany
środkiem neutralnym
do stosowania w elewacji
do stosowania w branży sanitarnej
do dróg dla pieszych

- Typ F EXT-INT CC, S, PW INT
- Kondycjonowanie: procedura A
- Materiał nośny: szkło
- Obróbka wstępna: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Palność	klasa E
1/3/4-2	Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	NPD
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
1/3-3	Odporność na sływanie	≤ 3 mm
1-4	Strata objętości	≤ 10 %
3-4	Strata objętości	≤ 20 %
4-4	Strata objętości	≤ 15 %
1/3-5	Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie	NF
1-7	Właściwości rozciągania / moduł sieciowy w zimnym klimacie (przy -30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Właściwości rozciągania pod wstępnym naprężeniem w zimnym klimacie (przy -30°C)	NF
3-12	Rozwój mikrobiologiczny	0
4-13	Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem	NF
4-14	Wytrzymałość na rozrywanie	NF
1/3/4-20	Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach	NF