

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland 2014 OC0125B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4</p> <p>Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης για χρήση στην πρόσοψη για χρήση σε μπάνια για πεζοδρόμους</p> <p>- Τύπος F EXT-INT CC, S, PW INT - Προετοιμασία: Διαδικασία A - Υπόστρωμα: Γυαλί - Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/3/4-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
1/3/4-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
1/3-3	Σταθερότητα	≤ 3 mm
1-4	Απώλεια όγκου	≤ 10%
3-4	Απώλεια όγκου	≤ 20%
4-4	Απώλεια όγκου	≤ 15%
1/3-5	Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	NF
1-7	Ιδιότητες έλξης / τέμνον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	NF
3-12	Ανάπτυξη μικροβίων	0
4-13	Συμπεριφορά σε έλξη με προένταση	NF
4-14	Αντοχή σε θραύση	NF
1/3/4-20	Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε διαφορετικές θερμοκρασίες	NF