

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 125



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland/Германия**  
 2014  
 OC0125B

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3**  
**EN 15651 - 4**

1- компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално  
 омрежващ  
 за приложение на фасади  
 за приложение в санитарната област  
 за пешеходни пътеки

- Тип F EXT-INT CC, S, PW INT
- Кондициониране: метод А
- Основен материал: стъкло
- Предварителна обработка: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Поведение при пожар	Клас E
1/3/4-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност		
1/3-3	Устойчивост	≤ 3 mm
1-4	Загуба на обем	≤ 10%
3-4	Загуба на обем	≤ 20%
4-4	Загуба на обем	≤ 15%
1/3-5	Поведение на опън, т.е. поведение на разтягане под предварително напрежение след потапяне във вода	NF
1-7	Характеристики на опън/секантен модул при студен климат (при -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Характеристики на опън/предварително напрежение при студен климат (при -30 °C)	NF
3-12	Микробиологичен растеж	0
4-13	Поведение на опън под предварително напрежение	NF
4-14	Устойчивост на разкъсване	NF
1/3/4-20	Постоянно залепване – поведение на залепване/разтягане при различни температури	NF