


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 125



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland</b> 2014 OC0125B		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> <b>EN 15651 - 4</b> Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce pro použití na fasádách pro použití v sanitární oblasti pro pěší komunikace - Typ F EXT-INT CC, S, PW INT - Příprava: Metoda A - Podkladový materiál: Sklo - Předúprava: OTTO Cleanprimer 1226		
1/3/4-1	Chování při požáru	Třída E
1/3/4-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/3-3	Stékavost	≤ 3 mm
1-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
3-4	Ztráta objemu	≤ 20 %
4-4	Ztráta objemu	≤ 15 %
1/3-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	NF
1-7	Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický růst	0
4-13	Chování při tažení při předepnutí	NF
4-14	Pevnost v tahu	NF
1/3/4-20	Trvanlivost – Přílnavost/roztažnost za různých teplot	NF