

**OTTOSEAL<sup>®</sup> S 125**

0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa**  
 2014  
 OC0125B

**EN 15651-1, EN 15651-3**  
**EN 15651-4**

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava  
 julkisivussa käyttämistä varten  
 saniteettitiloissa käyttämistä varten  
 jalkakäytävälle

- tyyppi F EXT-INT CC, S, PW INT
- tasauttaminen: menetelmä A
- sideaine: lasi
- esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Palokäyttäytyminen	Luokka E
1/3/4-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/3-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
3-4	Tilavuushäviö	≤ 20 %
4-4	Tilavuushäviö	≤ 15 %
1/3-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
3-12	Mikrobiologinen kasvu	0
4-13	Vetovaste esijännityksessä	NF
4-14	Murtolujuus	NF
1/3/4-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF