

OTTOSEAL[®] S 125



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridoling, Németország
2014
OC0125B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4

1-komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
homlokzaton történő használatra
szaniterhelyiségekben
gyalogutakon történő alkalmazásra

- típus: F EXT-INT CC, S, PW INT
- kondicionálás: A eljárás
- hordozóanyag: üveg
- előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E osztály
1/3/4-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD
Vízáróság és légzáróság		
1/3-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
1-4	Térfogatváltozás	≤ 10%
3-4	Térfogatváltozás	≤ 20%
4-4	Térfogatváltozás	≤ 15%
1/3-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	nincs hiba
1-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	nincs hiba
3-12	Mikrobiológiai növekedés	0
4-13	Húzási tulajdonságok meghatározása tartós húzással	nincs hiba
4-14	Szakítószilárdság	nincs hiba
1/3/4-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	nincs hiba