

OTTOSEAL[®] S 125



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0125B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3
EN 15651 - 4

1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet
för användning i fasaden
för användning i sanitär anläggning
för gångvägar

- Typ F EXT-INT CC, S, PW INT
- Konditionering: Förfarande A
- Substrat: Glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

1/3/4-1	Reaktion vid brandpåverkan	Klass E
1/3/4-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätthet		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volymförlust	≤ 10 %
3-4	Volymförlust	≤ 20 %
4-4	Volymförlust	≤ 15 %
1/3-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1-7	Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk tillväxt	0
4-13	Dragbeteende under förspänning	NF
4-14	Brottgräns	NF
1/3/4-20	Hållbarhet - Vidhåftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF