

OTTOSEAL[®] S 130



0757



USZCZELNIANIE I KLEJENIE

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Niemcy

2014

OC0130C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany
środkiem neutralnym
do stosowania w elewacji
do stosowania w branży sanitarnej

- Typ F EXT-INT, S
- Kondycjonowanie: procedura A
- Materiał nośny: eloksalowane aluminium
- Obróbka wstępna: OTTO Cleanprimer 1216

1/3-1	Palność	E
1/3-2	Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	NPD
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
1/3-3	Odporność na spływanie	≤ 3 mm
1-4	Strata objętości	≤ 10%
3-4	Strata objętości	≤ 20%
1/3-5	Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie	NF
3-12	Rozwój mikrobiologiczny	0
1/3-20	Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach	NF