

OTTOSEAL[®] S 130



0757



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Γερμανία

2014

OC0130C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης
για χρήση στην πρόσοψη
για χρήση σε μπάνια

- Τύπος F EXT-INT, S
- Προετοιμασία: Διαδικασία A
- Υπόστρωμα: ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1216

1/3-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	E
1/3-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
1/3-3	Σταθερότητα	≤ 3 mm
1-4	Απώλεια όγκου	≤ 10%
3-4	Απώλεια όγκου	≤ 20%
1/3-5	Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	NF
3-12	Ανάπτυξη μικροβίων	0
1/3-20	Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε διαφορετικές θερμοκρασίες	NF