

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 130



0757



Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija  
2014  
OC0130C

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti  
skirta naudoti fasadams  
skirta naudoti santechnikos srityje

- Tipas F EXT-INT, S
- Kondicionavimas: A metodu
- Pagrindas: anoduotas aliuminis
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1216

1/3-1	Reakcija į ugnį	E
1/3-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/3-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
3-4	Tūrio nuostoliai	≤ 20 %
1/3-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempimui, po panardinimo į vandenį	NF
3-12	Mikrobiologinis augimas	0
1/3-20	Ilgamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF