


OTTOSEAL[®] S 140



ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Allemagne 2014 OC0140B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4 Mastic silicone mono-composant à réticulation neutre pour une application sur les façades pour une application dans des zones sanitaires pour voies piétonnes - Type F EXT-INT CC, S, PW INT - Conditionnement : Méthode A - Matériau de support : aluminium anodisé - Prétraitement : OTTO Cleanprimer 1101		
1/3/4-1	Réaction au feu	E
1/3/4-2	Dégagement de substances chimiques nuisant à la santé et/ou l'environnement	NPD
Étanchéité à l'eau et à l'air		
1/3-3	Stabilité	≤ 3 mm
1-4	Perte de volume	≤ 10 %
3-4	Perte de volume	≤ 20 %
4-4	Perte de volume	≤ 15 %
1/3-5	Résistance à l'étirement, c-à-d. allongement sous contrainte après immersion dans l'eau	NF
1-7	Résistance à l'étirement / module sécant en zone froide (à -30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Résistance à l'étirement sous contrainte en zone froide (à -30°C)	NF
3-12	Croissance microbologique	0
4-13	Résistance à l'étirement sous contrainte	NF
4-14	Résistance à la rupture	NF
1/3/4-20	Durabilité - adhérence/résistance à l'allongement par des températures variables	NF