


# OTTOSEAL® S 140



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa</b> 2014 OC0140B		
<b>EN 15651-1, EN 15651-3</b> <b>EN 15651-4</b> 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava julkisivussa käyttämistä varten saniteettitiloissa käyttämistä varten jalkakäytävälle - tyyppi F EXT-INT CC, S, PW INT - tasauttaminen: menetelmä A - sideaine: eloksoitu alumiini - esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3/4-1	Palokäyttäytyminen	E
1/3/4-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/3-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
3-4	Tilavuushäviö	≤ 20 %
4-4	Tilavuushäviö	≤ 15 %
1/3-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
3-12	Mikrobiologinen kasvu	0
4-13	Vetovaste esijännityksessä	NF
4-14	Murtolujuus	NF
1/3/4-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF