


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 140



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland</b> 2014 OC0140B		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> <b>EN 15651 - 4</b> 1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet för användning i fasaden för användning i sanitär anläggning för gångvägar  - Typ F EXT-INT CC, S, PW INT - Konditionering: Förfarande A - Substrat: eloxerad aluminium - Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3/4-1	Reaktion vid brandpåverkan	E
1/3/4-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätethet		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volymförlust	≤ 10 %
3-4	Volymförlust	≤ 20 %
4-4	Volymförlust	≤ 15 %
1/3-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1-7	Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk tillväxt	0
4-13	Dragbeteende under förspänning	NF
4-14	Brottgräns	NF
1/3/4-20	Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF