

Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0130C

1. Identifikačný kód typu výrobku: OTTOSEAL® S 130
2. Ident. č.: Číslo šarže, pozri obal výrobku
3. Účel použitia: Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním, tmel na použitie na fasádach a v sanitárnej oblasti, typ **F EXT-INT 20 LM** a **XS 1**, príprava A, nosný materiál: eloxovaný hliník, predúprava: OTTO Cleanprimer 1216
4. Výrobca: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Splnomocnená osoba: -
6. Systém posudzovania zachovania vlastností: 3 plus 3
7. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
8. Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH (č. NB 0757) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správy o skúške a klasifikácii.
9. Dôležité vlastnosti:

| Dôležitá vlastnosť | Vlastnosť | Harmonizovaná techn. špecifikácia |
|---|-----------|--|
| 1/3-1 Správanie pri požiaroch | E | EN 15651-1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 |
| 1/3-2 Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií | NPD | |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť | | |
| 1/3-3 Stekavosť | ≤ 3 mm | |
| 1-4 Strata objemu | ≤ 10 % | |
| 3-4 Strata objemu | ≤ 20 % | |
| 1/3-5 Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody | NF | |
| 3-12 Mikrobiologický rast | 0 | |
| 1/3-20 Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách | NF | |

Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0130C

10. Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing, dňa 21.10.2021



Nikolaus Auer
Vedúci úseku
Aplikačná technológia a vývoj



Isabella Schubert
Dipl. inžinier ekonomie
asistentka vedúceho úseku aplikačnej technológie a vývoja

[sk]

NF = no failure/obstál

NPD = no performance determined/nie je určená žiadna vlastnosť

Vysvetlenie k číslovaniu dôležitých vlastností:

Prvé číslice pred spojovníkom znamenajú príslušnú časť EN 15651, pre ktorú sú vlastnosti uvedené (napr. „1-3“ znamená deklarovanú vlastnosť podľa DIN EN 15651 časť 1 pre „Stekavosť“). V prípade, že rôzne časti DIN EN 15651 určujú rovnakú prahovú hodnotu pre rovnakú dôležitú vlastnosť, čísla zodpovedajúcich častí série noriem DIN EN 15651 sú uvedené pred spojovníkom a oddelené lomkou (napr. „1/2/3 - 3 = stekavosť: ≤ 3 mm“).

Číslo za spojovníkom znamená príslušnú dôležitú vlastnosť a je jej špecificky priradené.