


OTTOSEAL[®] S 730



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland 2014 OC0730B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 1-component siliconen afdichtingskit, neutraal uithardend voor façades voor sanitaire toepassingen		
- Type F EXT-INT CC, S - Conditionering: Proces A - Ondergrond: geëloxeerd aluminium - Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Gedrag bij brand	E
1/3-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
1/3-3	Standvermogen	≤ 3 mm
1-4	Volumeverlies	≤ 10 %
3-4	Volumeverlies	≤ 20 %
1/3-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdempelen in water	NF
1-7	Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF
3-12	Microbiologische groei	0
1/3-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF