


OTTOSEAL[®] S 730



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Γερμανία 2014 OC0730B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμμευσης για χρήση στην πρόσοψη για χρήση σε μπάνια - Τύπος F EXT-INT CC, S - Προετοιμασία: Διαδικασία A - Υπόστρωμα: ανοδιωμένο αλουμίνιο - Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	E
1/3-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
1/3-3	Σταθερότητα	≤ 3 mm
1-4	Απώλεια όγκου	≤ 10%
3-4	Απώλεια όγκου	≤ 20%
1/3-5	Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	NF
1-7	Ιδιότητες έλξης / τέμνον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	NF
3-12	Ανάπτυξη μικροβίων	0
1/3-20	Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε διαφορετικές θερμοκρασίες	NF