


OTTOSEAL[®] S 730



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland/Германия 2014 OC0730B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ за приложение на фасади за приложение в санитарната област		
- Тип F EXT-INT CC, S - Кондициониране: метод А - Основен материал: елоксиран алуминий - Предварителна обработка: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Поведение при пожар	E
1/3-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност		
1/3-3	Устойчивост	$\leq 3 \text{ mm}$
1-4	Загуба на обем	$\leq 10\%$
3-4	Загуба на обем	$\leq 20\%$
1/3-5	Поведение на опън, т.е. поведение на разтягане под предварително напрежение след потапяне във вода	NF
1-7	Характеристики на опън/секантен модул при студен климат (при $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	$\leq 0,9 \text{ MPa}$
1-8	Характеристики на опън/предварително напрежение при студен климат (при $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	NF
3-12	Микробиологичен растеж	0
1/3-20	Постоянно залепване – поведение на залепване/разтягане при различни температури	NF