

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. OC0210C

1. Kenncode des Produkttyps: OTTOSEAL® A 210
2. Ident. Nr.: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: 1 Komponenten Acryl-Dichtstoff, Dichtstoff für die Anwendung in der Fassade, Typ **F EXT-INT 7,5 P**, Konditionierung A, Trägermaterial: Mörtel M1, Vorbehandlung: OTTO Primer 1105
4. Hersteller: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Bevollmächtigter: -
6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651 - 1: 2012-12
8. Notifizierte Stelle: SKZ Tecona GmbH (NB-Nr. 1213) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
1-1 Brandverhalten	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2 Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
1-3 Standvermögen	≤ 3 mm	
1-4 Volumenverlust	≤ 25 %	
1-9 Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≥ 25 %	
1-19 Dauerhaftigkeit - Haft-/Dehnverhalten bei konstanter Temperatur	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fridolfing, den 18.01.2024



Nikolaus Auer
Bereichsleiter
Anwendungstechnik & Entwicklung



Frank Bechmann
Dipl.-Chemieingenieur
Leiter Entwicklung PU/STP Industrie Anwendungstechnik & Entwicklung

[de]

NF = no failure/bestanden

NPD = no performance determined/keine Leistung bestimmt

Erläuterung zu der Nummerierung der wesentlichen Merkmale:

Die ersten Ziffern vor dem Trennstrich stehen für den jeweiligen Teil der EN 15651 für den die Leistung erklärt wird (z.B. "1-3" steht für die erklärte Leistung nach DIN EN 15651-Teil 1 für das "Standvermögen"). Im Fall das unterschiedliche Teile der DIN EN 15651 für das gleiche wesentliche Merkmal den gleichen Schwellenwert vorgeben, werden die Nummern der entsprechenden Teile der DIN EN 15651-Normenreihe vor dem Trennstrich aufgelistet und durch einen Schrägstrich getrennt (z.B. "1/2/3-3 = Standvermögen: ≤ 3 mm"). Die Nummer hinter dem Trennstrich steht für das jeweilige wesentliche Merkmal und diesem spezifisch zugeordnet.