


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 730



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland</b> 2014 OC0730B		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> 1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende til brug i facader til brug i sanitetsområdet		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type F EXT-INT CC, S</li> <li>- Konditionering: Fremgangsmåde A</li> <li>- Base: eloxeret aluminium</li> <li>- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1101</li> </ul>		
1/3-1	Reaktion ved brand	E
1/3-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volumetab	≤ 10 %
3-4	Volumetab	≤ 20 %
1/3-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	NF
1-7	Trækegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk vækst	0
1/3-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF