

# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0210C

1. Identifikačný kód typu výrobku: OTTOSEAL® A 210
2. Ident. č.: Číslo šarže, pozri obal výrobku
3. Účel použitia: 1-zložkový akrylátový tmel, tmel na použitie na fasádach, Typ **F EXT-INT 7,5 P**, príprava A, nosný materiál: malta M1, predúprava: OTTO Primer 1105
4. Výrobca: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing
5. Splnomocnená osoba: -
6. Systém posudzovania zachovania vlastností: 3 plus 3
7. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012-12
8. Notifikovaná osoba: SKZ Tecona GmbH (č. NB 1213) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správu o skúške.

9. Dôležité vlastnosti:

| Dôležitá vlastnosť  | Vlastnosť | Harmonizovaná techn. špecifikácia |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 1-1 Správanie pri požiari   | E         | EN 15651-1: 2012-12               |
| 1-2 Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií        | NPD       |                                   |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť  |           |                                   |
| 1-3 Stekavosť   | ≤ 3 mm    |                                   |
| 1-4 Strata objemu   | ≤ 25 %    |                                   |
| 1-9 Správanie pri ťahu, t.j. rozťažnosť po ponorení do vody (pri 23 °C) | ≥ 25 %    |                                   |
| 1-19 Trvanlivosť – príľnavosť a rozťažnosť pri konštantnej teplote      | NF        |                                   |

10. Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing, dňa 18.01.2024



Nikolaus Auer  
Vedúci úseku  
Aplikačná technológia a vývoj



Frank Bechmann  
Dipl.-Chemieingenieur  
Vedúci vývoja PU/STP Priemyselná aplikačná technológia a vývoj

**[sk]**

NF = no failure/obstál

NPD = no performance determined/nie je určená žiadna vlastnosť

Vysvetlenie k číslovaniu dôležitých vlastností:

Prvé číslice pred spojovníkom znamenajú príslušnú časť EN 15651, pre ktorú sú vlastnosti uvedené (napr. „1-3“ znamená deklarovanú vlastnosť podľa DIN EN 15651 časť 1 pre „Stekavosť“). V prípade, že rôzne časti DIN EN 15651 určujú rovnakú prahovú hodnotu pre rovnakú dôležitú vlastnosť, čísla zodpovedajúcich častí série noriem DIN EN 15651 sú uvedené pred spojovníkom a oddelené lomkou (napr. „1/2/3-3 = stekavosť: ≤ 3 mm“).

Číslo za spojovníkom znamená príslušnú dôležitú vlastnosť a je jej špecificky priradené.