

# Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-Nr. OC0300A

- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® P 300
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű poliuretán-tömítőanyag; tömítőanyag homlokzatokon történő alkalmazásra, **F EXT-INT CC 25 LM** típus, "B" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1225
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.
- 9** Fontos jellemzők:

| Fontos jellemző  | Teljesítmény   | Harmonizált műszaki specifikációk |
|--|----------------|-----------------------------------|
| Viselkedés tűz esetén  | E osztály      | EN 15651 - 1: 2012-12             |
| Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása                | minősített     |                                   |
| Víz- és levegőtömörtség  |                |                                   |
| a) Állóképesség  | ≤ 3 mm         |                                   |
| b) Térfogatvesztés   | ≤ 10 %         |                                   |
| c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után | megfelelt (NF) |                                   |
| d) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)                  | ≤ 0,9 MPa      |                                   |
| e) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)                 | megfelelt (NF) |                                   |
| Tartós tapadás   | megfelelt (NF) |                                   |

**10** A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.03.07



Frank Bechmann  
Okl. vegyészmérnök  
Alkalmazástechnika/fejlesztés



Nikolaus Auer  
Alkalmazástechnika és  
fejlesztés vezető

[hu]