

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP-Nr. OC0350B



1. Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® M 350
2. Ident. Nr.: Partijos numerį žr. ant produkto pakuotės
3. Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga MS polimerų pagrindu, skirta naudoti fasadams ir įstiklinimui, tipas **F EXT-INT CC 25 HM** ir **G CC 25 HM**, B kondicionavimas, pagrindas: anoduotas aliuminis, stiklas ir M1 skiedinys, parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer SP 6878 (anoduotam aliuminiui) ir OTTO Primer SP 6879 (M1 skiediniui)
4. Gamintojas: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Įgaliotasis asmuo: -
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
7. Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8. Notifikuotoji įstaiga: Notifikuotoji bandymų laboratorija „SKZ Tecona GmbH“ (NB Nr. 1213) 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ataskaitą.
9. Esminės charakteristikos:

Esminė charakteristika	Eksploatacinė savybė	Darnioji techninė specifikacija
1/2-1 Reakcija į ugnį	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
1/2-2 Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/2-3 Stabilumas	≤ 3 mm	
1/2-4 Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
1-5 Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF	
1/2-8 Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF	
2-10 Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	NF	
2-11 Tamprusis poveiksmis	≥ 60 %	
1/2-20 Ilgaamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF	

Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP-Nr. OC0350B



10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pagal 4 punktą už eksploatacinių savybių deklaratijos parengimą atsako tik gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfing, 2021-10-21

Nikolaus Auer
Taikomųjų technologijų ir plėtros
skyriaus vadovas

Isabella Schubert
Dipl. pramonės inžinierė
Taikomųjų technologijų ir plėtros skyriaus vadovo padėjėja

[It]

NF = no failure / bandymas išlaikytas

NPD = no performance determined / eksploatacinė savybė nenustatyta

Esminių eksploatacinių savybių numeracijos paaiškinimas:

Pirmieji skaitmenys prieš brūkšnį reiškia EN 15651 dalį, pagal kurią deklaruojama eksploatacinė savybė (pvz., „1-3“ reiškia pagal DIN EN 15651 1 dalį deklaruojamą eksploatacinę savybę „Stabilumas“). Jei tai pačiai esminei savybei pagal skirtingas DIN EN 15651 standarto dalis nurodyta vienoda ribinė vertė, tokiu atveju atitinkamų DIN EN 15651 standarto dalių numeriai nurodomi prieš brūkšnį ir atskiriami pasviruoju brūkšniu (pvz., „1/2/3-3 = stabilumas: ≤ 3 mm“).

Po brūkšnio nurodytas esminei savybei priskirtas numeris.