

Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0350B

1. Identifikacijska koda tipa izdelka: OTTOSEAL® M 350
2. ID št.: Za številko šarže glejte embalažo izdelka
3. Namen uporabe: 1-komponentna tesnilna snov na osnovi polimera MS, tesnilna snov za uporabo na ometih in za zasteklitev, tip **F EXT-INT CC 25 HM** in **G CC 25 HM**, kondicioniranje B, nosilni material: anodizirani aluminij, steklo in malta M1, predobdelava: OTTO Primer SP 6878 (anodizirani aluminij) in OTTO Primer SP 6879 (malta M1)
4. Proizvajalec: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Pooblaščenec: -
6. Sistem za ocenjevanje nespremenljivosti lastnosti: 3 plus 3
7. Usklajeni standard: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2: 2012-12
8. Priglašeno mesto: SKZ Tecona GmbH (NB-št. 1213) je kot priglašeni testni laboratorij po sistemu 3 izvedel prve teste in izdal poročila o testih.
9. Bistvene značilnosti:

Bistvena značilnost		Zmogljivost	usklajene tehn. specifikacije
1/2-1	Požarne lastnosti	E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-2: 2012-12
1/2-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	NPD	
Zračna in vodna neprepustnost			
1/2-3	Stabilnost	≤ 3 mm	
1/2-4	Izguba prostornine	≤ 10 %	
1-5	Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF	
1/2-8	Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	NF	
2-10	Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	NF	
2-11	Možnost rekuperacije	≤ 60 %	
1/2-20	Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah	NF	

Izjava o zmogljivosti

IZ/DoP-št. OC0350B



10. Zmogljivost izdelka skladno s številkami 1 in 2 ustreza izjavljeni zmogljivosti skladno s številko 9.

Odgovorna oseba za izdajo izjave o zmogljivosti je izključno proizvajalčeva skladno s številko 4.

Podpisani za proizvajalca in v imenu proizvajalca v:

Fridolfing, 21. 10. 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Auer".

Nikolaus Auer
Področni vodja
Tehnika nanašanja in razvoj

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Isabella Schubert".

Isabella Schubert
Dipl. ind. inženirka
Asistentka vodje oddelka Tehnika nanašanja in razvoj

[SI]

NF = no failure/brez motenj

NPD = no performance determined/zmogljivost ni ugotovljena

Razlaga številčenja bistvenih značilnosti:

Prve številke pred vezajem označujejo posamezni del EN 15651, ki se nanašajo na zmogljivost (npr. »1-3« pomeni deklarirano zmogljivost skladno z DIN EN 15651-del 1 za »stabilnost«). V primeru, da je za različne dele DIN EN 15651 za isto pomembno značilnost navedena enaka zgornja vrednost, so številke ustreznih delov vrste standarda DIN EN 15651 navedene pred vezajem in ločene s poševnico (npr. »1/2/3-3 = stabilnost: ≤ 3 mm«).

Številka za vezajem predstavlja posamezno pomembno značilnost in je tej ustrezno dodeljena.