

OTTOSEAL[®] S 730



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania
2014
OC0730B

EN 15651-1, EN 15651-3

Agent de etanșare siliconic monocomponent, cu polimerizare neutră
pentru utilizarea la fațade
pentru utilizarea în domeniul sanitar

- Tip F EXT-INT CC, S
- Condiționarea: procedura A
- Material suport: aluminiu anodizat
- Tratament preliminar: OTTO Cleanprimer 1101

1/3-1	Comportarea la foc	E
1/3-2	Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD
Etanșeitate la aer și apă		
1/3-3	Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
1-4	Pierdere de volum	≤ 10 %
3-4	Pierdere de volum	≤ 20 %
1/3-5	Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	NF
1-7	Proprietăți de întindere/modul secant în medii reci (la -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30 °C)	NF
3-12	Dezvoltare microbiologică	0
1/3-20	Durabilitate – comportamentul de aderență/alungire la diferite temperaturi	NF