

Teljesítménynyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0710B

1. Terméktípus azonosító kód: OTTOSEAL® A 710
2. Azon. sz.: A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3. Rendeltetés: 1 komponensű akril tömítőanyag, tömítőanyag homlokzaton történő használatra, típus: **F EXT-INT 12,5 P**, „A” kondicionálás, alapfelület: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105
4. Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Meghatalmazott: -
6. A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere: 3 plusz 3
7. Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12
8. Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.
9. Lényeges jellemzők:


| Lényeges jellemző | Teljesítmény | harmonizált műszaki specifikációk |
|---|--------------|-----------------------------------|
| 1-1 Tűzállósági osztályba sorolás | E | EN 15651 - 1: 2012-12 |
| 1-2 Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása | NPD | |
| Vízjáróság és légzáróság | | |
| 1-3 Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm | |
| 1-4 Térfogatváltozás | ≤ 25 % | |
| 1-9 Húzási viselkedés, azaz nyúlási viselkedés vízbe merítés után (23°C-on) | ≥ 100% | |
| 1-19 Tartósság – Tapadási/nyúlási viselkedés állandó hőmérsékleten | NF | |

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.


A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2021. 10. 21.



Nikolaus Auer
alkalmazástechnológiai és fejlesztési
részlegvezető



Isabella Schubert
gazdasági mérnök
alkalmazástechnológiai és fejlesztési asszisztensvezető

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:

A kötőjel előtti első számjegyek EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítmény megadják (pl. az „1-3” a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra” vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm”).

A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.