

OTTOSEAL[®] M 350

CE		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo 2014 OC0350B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce pro použití na fasádách pro zasklívání - Typ F EXT-INT CC, G CC - Příprava: Metoda A - Podkladový materiál: Sklo, anodizovaný hliník, malta M1 - Předúprava: OTTO Primer SP 6878 (anodizovaný hliník) OTTO Primer SP 6879 (malta M1)		
1/2-1	Chování při požáru	E
1/2-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/2-3	Stékavost	≤ 3 mm
1/2-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
1-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předeprnutí po ponoření do vody	NF
1/2-8	Vlastnosti v tahu při předeprnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
2-10	Přilnavost/roztažnost po působení tepla, vody a umělého osvětlení	NF
2-11	Schopnost regenerace	≥ 60 %
1/2-20	Trvanlivost – Přilnavost/roztažnost za různých teplot	NF