

OTTOSEAL[®] M 350



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0350B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende
til brug i facader
til glasarbejde

- Type F EXT-INT CC, G CC
- Konditionering: Fremgangsmåde A
- Base: Glas anodiseret aluminium, mørtel M1
- Forbehandling: OTTO Primer SP 6878 (anodiseret aluminium)
OTTO Primer SP 6879 (mørtel M1)

1/2-1	Reaktion ved brand	E
1/2-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volumentab	≤ 10 %
1-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	NF
1/2-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
2-10	Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	NF
2-11	Gendannelsesevne	≥ 60 %
1/2-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF