

OTTOSEAL[®] M 350



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa
2014
OC0350B

EN 15651-1, EN 15651-2

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava
julkisivussa käyttämistä varten
lasitusta varten

- tyyppi F EXT-INT CC, G CC
- tasauttaminen: menetelmä A
- sideaine: Lasi anodisoitu alumiini, laasti M1
- esikäsitely: OTTO Primer SP 6878 (anodisoitu alumiini)
OTTO Primer SP 6879 (laasti M1)

1/2-1	Palokäyttäytyminen	E
1/2-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/2-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1/2-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
1-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/2-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
2-10	Pito-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	NF
2-11	Palautuskyky	≥ 60 %
1/2-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF