


OTTOSEAL[®] M 350



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0350B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasadams įstiklinimui		
- Tipas F EXT-INT CC, G CC - Kondicionavimas: A metodu - Pagrindas: stiklas, anoduotas aliuminis, M1 skiedinys - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer SP 6878 (anoduotas aliuminis) OTTO Primer SP 6879 (M1 skiedinys)		
1/2-1	Reakcija į ugnį	E
1/2-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/2-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1/2-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
1-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1/2-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
2-10	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	NF
2-11	Tamprusis poveiksmis	≥ 60 %
1/2-20	Ilgamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF