

OTTOSEAL[®] P 300



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija
2014
OC0300A

EN 15651 - 1

Vienkomponentė poliuretaninė sandarinimo medžiaga
skirta naudoti fasaduose

- Tipas F EXT-INT CC
- Kondicionavimas: B metodas
- Pagrindas: skiedinys M1
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1225

| | |
|---|--------------------------|
| Atsakas į ugnį | E klasė |
| Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas | įvertintas |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas | |
| a) Stabilumas | ≤ 3 mm |
| b) Tūrio nuostoliai | ≤ 10 % |
| c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį | bandymas išlaikytas (NF) |
| d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C) | ≤ 0,9 MPa |
| e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C) | bandymas išlaikytas (NF) |
| Ilgamžiškumas | bandymas išlaikytas (NF) |