

Prestandadeklaration

LE/DoP-Nr. OC0034C

1. Produkttypens identifieringskod: OTTOSEAL® S 34
2. Ident.- nr: Batchnummer, se produktens förpackning
3. Användningsområde: 1-Komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet, tättningsmedel för gångvägar, typ **PW EXT-INT 25 LM**, konditionering A, substrat: Murbruk M1, förbehandling: OTTO Primer 1105
4. Tillverkare: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Representant: -
6. System för bedömning av prestanda: 3 plus 3
7. Harmoniserad standard: EN 15651 - 4: 2012-12
8. Anmält organ: SKZ Tecona GmbH (NB-nr 1213) har i egenskap av anmält provningslaboratorium i system 3 genomfört förstagångsprovningarna och utfärdat provningsrapporten.
9. Viktiga egenskaper:

Viktig egenskap		Prestanda	Harmoniserad tekn. specifikation
4-1	Reaktion vid brandpåverkan	E	EN 15651 - 4: 2012-12
4-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	
Vatten- och lufttätthet			
4-4	Volymförlust	≤ 10 %	
4-13	Dragbeteende under förspänning	NF	
4-14	Brottgräns	NF	
4-15	Vidhäftnings-/töjningsegenskaper under förspänning och ändring av sexkantsmodulen efter 28 dagar i vatten	NF/≤ 50 %	
4-16	Vidhäftnings-/töjningsegenskaper under förspänning efter 28 dagar i saltvatten	NF	
4-20	Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF	

Prestandadeklaration

LE/DoP-Nr. OC0034C



10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och nummer 2 motsvarar angivna prestandan enligt nummer 9.

Ansvarig för framtagningen av prestandadeklarationen är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Fridolfing, 2021-08-17

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Auer".

Nikolaus Auer
Områdeschef
Användningsteknik och utveckling

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Frank Bechmann".

Frank Bechmann
Leg. kemitekniker
Utvecklingschef PU/STP för industriell användningsteknik och utveckling

[sv]

NF = no failure/godkänt

NPD = no performance determined/inga fastställda prestanda

Förklaring av numreringen för de viktiga egenskaperna:

De första siffrorna före bindestrecket står för respektive del i EN 15651 som prestandan anges för (t.ex. "1-3" står för de angivna prestandan enligt DIN EN 15651-del 1 för "uthålligheten"). Om de olika delarna i DIN EN 15651 anger samma tröskelvärde för samma viktiga egenskap är numren för de respektive delarna i DIN EN 15651-standardserien förtecknade framför bindestrecket och avskilda med ett snedstreck (t.ex. "1/2/3-3 = uthållighet: ≤ 3 mm").

Numren bakom bindestrecket står för respektive viktig egenskap och ingår i denna.