

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0080D</p>		
<p>EN 15651-1, EN 15651-3 EN 15651-4</p> <p>Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre použitie v sanitárnej oblasti pre chodníky pre chodcov</p> <p>- typ F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC - Príprava: metóda A - Nosný materiál: eloxovaný hliník - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1101</p>		
1/3/4-1	Správanie pri požiari	E
1/3/4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/3-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1-4	Strata objemu	≤ 10 %
3-4	Strata objemu	≤ 20 %
4-4	Strata objemu	≤ 15 %
1/3-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/4-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický rast	2
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF
4-14	Pevnosť v ťahu	NF
4-15	Priľnavosť/rozťažnosť pri predpnutí a zmena sekantového modulu po ponorení do vody na 28 dní	NF / ≤ 50 %
4-16	Priľnavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do slanej vody na 28 dní	NF
1/3/4-21	Trvanlivosť – správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF