

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo 2014 OC0080D</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4</p> <p>Jednosložkový silikonový tmel, neutrální pro použití na fasádách pro použití v sanitární oblasti pro pěší komunikace</p> <p>- Typ F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC - Příprava: Metoda A - Nosný materiál: eloxovaný hliník - Předúprava: OTTO Cleanprimer 1101</p>		
1/3/4-1	Požární vlastnosti	E
1/3/4-2	Uvolňování chemikálií škodlivých pro zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Těsnost vůči vodě a vzduchu		
1/3-3	Stékavost	≤ 3 mm
1-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
3-4	Ztráta objemu	≤ 20 %
4-4	Ztráta objemu	≤ 15 %
1/3-5	Tahové vlastnosti, tj. soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF
1/4-8	Tahové vlastnosti při udržovaném protažení v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický růst	2
4-13	Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
4-14	Odolnost proti natržení	NF
4-15	Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a změna sekantového modulu po ponoření do vody (28 dní)	NF / ≤ 50 %
4-16	Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do slané vody (28 dní)	NF
1/3/4-21	Trvanlivost - chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	NF