



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland

2014

OC0080D

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

EN 15651 - 4

1-komponent silikonetætningsmiddel, neutralt tværbindende
 til brug i facader
 til brug i sanitetsområdet
 til gangstier

- Type F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC
- Konditionering: Fremgangsmåde A
- Base: eloxeret aluminium
- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1101

1/3/4-1	Reaktion ved brand	E
1/3/4-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volumentab	≤ 10 %
3-4	Volumentab	≤ 20 %
4-4	Volumentab	≤ 15 %
1/3-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	NF
1/4-8	Træegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk vækst	2
4-13	Egenskaber ved træk under forspænding	NF
4-14	Trækstyrke	NF
4-15	Hæfte-/strækeegenskaber under forspænding og ændring af sekantmodulet efter 28 dages vandlagring	NF / ≤ 50 %
4-16	Hæfte-/strækeegenskaber under forspænding efter 28 dages saltvandlagring	NF
1/3/4-21	Holdbarhed – Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	NF