

		0757
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa</b>                  2014                  OC0080D</p>		
<p><b>EN 15651-1, EN 15651-3</b>  <b>EN 15651 - 4</b></p> <p>1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava                  julkisivussa käyttämistä varten                  saniteettitiloissa käyttämistä varten                  jalkakäytävälle</p> <p>- tyyppi F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC                  - tasauttaminen: menetelmä A                  - sideaine: eloksoitu alumiini                  - esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1101</p>		
1/3/4-1	Palokäyttäytyminen	E
1/3/4-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/3-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
3-4	Tilavuushäviö	≤ 20 %
4-4	Tilavuushäviö	≤ 15 %
1/3-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/4-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
3-12	Mikrobiologinen kasvu	2
4-13	Vetovaste esijännityksessä	NF
4-14	Murtolujuus	NF
4-15	Pito-/venymävaste esijännityksessä ja sekanttimoduulia muutettaessa 28-päiväisen vedessä varastoinnin jälkeen	NF / ≤ 50 %
4-16	Pito-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen suolavedessä varastoinnin jälkeen	NF
1/3/4-21	Kestävyys - Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF