

**OTTOSEAL<sup>®</sup> S 80**

TESNENJE &amp; LEPLJENJE



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija**  
 2014  
 OC0080D

**EN 15651-1, EN 15651-3**  
**EN 15651-4**

1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreževanje  
 za uporabo na ometu  
 za uporabo v sanitarnih območjih  
 za steze za pešce

- Tip F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: eloksirani aluminij
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1101

1/3/4-1	Požarne lastnosti	E
1/3/4-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	NPD
Zračna in vodna neprepustnost		
1/3-3	Stabilnost	≤ 3 mm
1-4	Izguba prostornine	≤ 10 %
3-4	Izguba prostornine	≤ 20 %
4-4	Izguba prostornine	≤ 15 %
1/3-5	Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF
1/4-8	Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiološka rast	2
4-13	Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	NF
4-14	Pretržna trdnost	NF
4-15	Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo in sprememba sekantnega modula po 28-dnevnem potapljanju v vodo	NF / ≤ 50 %
4-16	Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v slano vodo	NF
1/3/4-21	Trajnost – Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	NF