

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0080D</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4</p> <p>1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet för användning i fasaden för användning inom det sanitära området för gångvägar</p> <p>- Typ F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT CC - Konditionering: Förfarande A - Substrat: eloxerad aluminium - Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1101</p>		
1/3/4-1	Reaktion vid brandpåverkan	E
1/3/4-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätethet		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volymförlust	≤ 10 %
3-4	Volymförlust	≤ 20 %
4-4	Volymförlust	≤ 15 %
1/3-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1/4-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk tillväxt	2
4-13	Dragbeteende under förspänning	NF
4-14	Brottgräns	NF
4-15	Vidhäftnings-/töjningsegenskaper under förspänning och ändring av sexkantsmodulen efter 28 dagar i vatten	NF/ ≤ 50 %
4-16	Vidhäftnings-/töjningsegenskaper under förspänning efter 28 dagar i saltvatten	NF
1/3/4-21	Hållbarhet - Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF