

Teljesítmény nyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0080D

1. Terméktípus azonosító kód: OTTOSEAL® S 80
2. Azon. sz.: A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3. Rendeltetés: 1 komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó, homlokzatokon és szaniterterületen alkalmazható tömítőanyag, típus: **F EXT-INT CC 25 HM, XS 2** és **PW EXT-INT CC 12,5 E**, „A” kondicionálás, hordozóanyag: eloxált alumínium, előkezelés: OTTO Cleanprimer 1101
4. Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Meghatalmazott: -
6. A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere: 3 plusz 3
7. Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
8. Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az ift Rosenheim GmbH (NB-sz. 0757) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati- és osztálybasorolási jelentéseket.
9. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző	Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikációk
1/3/4-1 Tűzállósági osztályba sorolás	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/3/4-2 Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	
Vízzároság és légzároság		
1/3-3 Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm	
1-4 Térfogatváltozás	≤ 10%	
3-4 Térfogatváltozás	≤ 20 %	
4-4 Térfogatváltozás	≤ 15 %	
1/3-5 Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF	
1/4-8 A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	NF	
3-12 Mikrobiológiai növekedés	2	
4-13 Húzási tulajdonságok tartós húzás esetén	NF	
4-14 Szakítószilárdság	NF	
4-15 Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása tartós húzással és a szekánsmodulusz változása 28 napig vízben	NF / ≤ 50 %	
4-16 Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása tartós húzással és 28 napig vízben történő tárolás után	NF	
1/3/4-21 Tartósság - Húzási tulajdonságok meghatározása tartós húzással, vízbe merítés után	NF	

Teljesítmény nyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0080D

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2022. 08. 08.



Nikolaus Auer
alkalmazástechnológiai és fejlesztési
részlegvezető



Isabella Schubert
gazdasági mérnök
alkalmazástechnológiai és fejlesztési asszisztensvezető

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:

A kötőjel előtti első számjegyek az EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítményt megadják (pl. az „1-3” a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra” vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm”).

A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.