

OTTOSEAL[®] M 361



1213



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Γερμανία

2014

OC0361B

EN 15651 - 1

Γεμιστικό αρμών 1 συστατικού με υβριδική πολυμερική βάση
για χρήση στην πρόσοψη

- Τύπος F EXT-INT CC
- Προετοιμασία: Μέθοδος B
- Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1
- Αστάρωμα: OTTO Primer 1225

1-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	E
1-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
1-3	Σταθερότητα	≤ 3 mm
1-4	Απώλεια όγκου	≤ 10%
1-5	Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	NF
1-7	Ιδιότητες έλξης / τέμνον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30 °C)	NF
1-20	Ανθεκτικότητα	NF