

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 361



SEALING & BONDING



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija**

2014

OC0361B

## EN 15651 - 1

Vienkomponentė sandarinimo medžiaga hibridinių polimerų pagrindu  
skirta naudoti fasadams

- Tipas F EXT-INT CC
- Kondicionavimas: B metodu
- Pagrindas: M1 skiedinys
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer 1225

1-1	Reakcija į ugnį	E
1-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
1-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1-7	Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
1-20	Ilgamžiškumas	NF