

**OTTOSEAL<sup>®</sup> S 7**

<b>CE</b>		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko</b> 2014 OC0007B		
<b>EN 15651-1, EN 15651-2</b> Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre zasklievanie		
- Typ F EXT-INT CC, G CC - Príprava: metóda A - Nosný materiál: Sklo - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226		
1/2-1	Správanie pri požiari	E
1/2-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2-3	Stekavosť	$\leq 3$ mm
1/2-4	Strata objemu	$\leq 10$ %
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	$\leq 0,9$ MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	$\geq 60$ %
1/2-20	Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF